

Zink Paste Silber**Application**

DE 94 – 97 % Zinkreinheit. Oberflächenbeschichtung mit Glanzeffekt.

- Hitzebeständiger Korrosionsschutz bis +800 °C
- hohe Säuren- und Laugenbeständigkeit.

Anwendung: Umrühren, auf Fläche streichen oder mit Airless-Gerät spritzen. Nach 10 Minuten griffest, nach 12 Stunden durch getrocknet.

EN Zinc purity 94 – 97 %. Shiny coating.

- Temperature-resistant corrosion prevention up to +800 °C
- High resistance to acids and lyes

Application: Stir up, apply or spray with airless devices onto the surface. After 10 min.: non slip, after 12 h.: completely dry.

FR Pureté du zinc de 94 à 97 %. Revêtement de surface avec effet brillant.

- Protection anticorrosion résistante à la chaleur jusqu'à +800 °C
- haute résistance aux acides et aux bases

Application : Remuer, appliquer au pinceau sur la surface ou pulvériser avec un appareil Airless. Sec au toucher au bout de 10 minutes, séchage complet au bout de 12 heures.

IT 94-97% di purezza dello zinco. Rivestimento superficiale con effetto lucido.

- Protezione anticorrosione resistente al calore fino a +800 °C
- elevata resistenza agli acidi e agli alkali

Applicazione: mescolare, spazzolare sulla superficie o spruzzare con apparecchiatura airless. Asciugare al tatto dopo 10 minuti, asciugare completamente dopo 12 ore.

ES 94 - 97 % de pureza del zinc. Recubrimiento superficial con efecto brillante.

- Protección anticorrosiva resistente al calor hasta +800 °C
- alta resistencia a ácidos y álcalis

Aplicación: Remover, cepillar sobre la superficie o pulverizar con equipo airless. Secado al tacto después de 10 minutos, secado completo después de 12 horas.

NL 94 - 97 % zinkzuiverheid. Oppervlaktecoating met glanseffect.

- Hittebestendige corrosiebescherming tot +800 °C
- hoge weerstand tegen zuren en alkaliën

Toepassing: Roer, borstel op het oppervlak of spuit met airless apparatuur. Aanraakdroog na 10 minuten, volledig droog na 12 uur.

Zink Paste Silber

DK 94 - 97 % renhed af zink. Overfladebelægning med glanseffekt.

- Varmebestandig korrosionsbeskyttelse op til +800 °C
- høj modstandsdygtighed over for syrer og baser

Påføring: Omrør, pensl på overfladen eller sprøjt med airless-udstyr. Berøringstør efter 10 minutter, helt tør efter 12 timer.

SE 94 - 97 % renhet av zink. Ytbeläggning med glanseffekt.

- Värmebeständigt korrosionsskydd upp till +800 °C
- hög beständighet mot syror och alkalier

Applicering: Rör om, pensla på ytan eller spraya med airless-utrustning. Beröringstorr efter 10 minuter, helt torr efter 12 timmar.

NO 94 - 97 % sinkrenhet. Overflatebelegg med glanseffekt.

- Varmebestandig korrosjonsbeskyttelse opp til +800 °C
- høy motstandskraft mot syrer og baser

Påføring: Rør, pensle på overflaten eller spray med airless-utstyr. Berøringstørr etter 10 minutter, helt tørr etter 12 timer.

FI Sinkin puhtausaste 94-97 %. Pintapinnoite, jossa on kiiltävä vaikutus.

- Lämmönkestävä korroosiosuoja +800 °C:een asti
- kestää hyvin happoja ja emäksiä

Levitys: Sekoitetaan, sivellään pinnalle tai ruiskutetaan airless-laitteella. Kosketuskuiva 10 minuutin kuluttua, täysin kuiva 12 tunnin kuluttua.

PL 94 – 97 % czystości cynku. Błyszcząca powłoka.

- Odporna na wysokie temperatury (do 800 st.C) ochrona antykorozyjna
- Wysoka odporność na działanie kwasów i ługów

Sposób użycia: Wstrząsnąć, nanieść lub spryskać powierzchnię. Po 10 min można nakładać kolejną warstwę. Całkowicie utwardza się po 12 godzinach.

CZ 94 - 97 % čistota zinku. Povrchová úprava s lesklým efektem.

- Žáruvzdorná ochrana proti korozi do +800 °C
- vysoká odolnost proti kyselinám a louhům

Použití: Rozmíchejte, naneste štětcem na povrch nebo nastříkejte bezvzduchovým zařízením. Na dotek suchý po 10 minutách, zcela suchý po 12 hodinách.

Zink Paste Silber

SK 94 - 97 % čistota zinku. Povrchová úprava s lesklým efektem.

- Tepelná ochrana proti korózii do +800 °C
- vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám

Použitie: Miešajte, nanášajte štetcom na povrch alebo striekajte bezvzduchovým zariadením. Na dotyk suchý po 10 minútach, úplne suchý po 12 hodinách.

RO 94 - 97 % puritate zinc. Acoperire de suprafață cu efect lucios.

- Protecție anticorozivă rezistentă la căldură până la +800 °C
- rezistență ridicată la acizi și baze

Aplicare: Se amestecă, se pensulează pe suprafață sau se pulverizează cu echipamente airless. Uscare la atingere după 10 minute, uscare completă după 12 ore.

LT 94-97 % cinko grynumas. Paviršiaus danga su blizgesio efektu.

- Karščiui atspari apsauga nuo korozijos iki +800 °C
- didelės atsparumas rūgštims ir šarmams

Naudojimas: išmaišyti, užtepti ant paviršiaus teptuku arba purkšti beoriu įrenginiu. Paliesti sausai po 10 minučių, visiškai išdžiūti po 12 valandų.

HU 94-97 %-os cink tisztaság. Felületi bevonat fényes hatással.

- Hőálló korrózióvédelem +800°C-ig
- magas ellenállás savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazás: Keverés, ecsettel a felületre vagy airless berendezéssel történő permetezés. Érintésszáraz 10 perc után, teljesen száraz 12 óra elteltével.

TR 94 - 97 % çinko saflığı. Parlak efektli yüzey kaplaması.

- 800°C'ye kadar ısıya dayanıklı korozyon koruması
- asitlere ve alkalilere karşı yüksek direnç

Uygulama: Karıştırın, yüzeye fırçalayın veya havasız ekipman ile püskürtün. 10 dakika sonra dokunarak kurur, 12 saat sonra tamamen kurur.

KOR 94 - 97 % 아연순도 광택효과가 있는 표면코팅

- 최대 +800°C의 내열성 부식 방지
- 산과 알칼리에 대한 높은 내성.

적용: 저어주거나 표면에 솔질하거나 에어리스 장비로 분사합니다. 10분 후 터치 건조, 12시간 후 완전 건조.