

Handelsname : FT 400
 Bearbeitungsdatum : 02.03.2026
 Druckdatum : 17.03.2026

Seite : 1 von 1

Beschreibung

FT 400 ist ein phosphatfreies, zügig trocknendes, rückstandsarmes Reinigungsmittel. Es ist gebrauchsfertig und somit einfach anwendbar für die Reinigung und Entfettung von starken Verunreinigungen. Es verdunstet von der gereinigten Oberfläche nahezu rückstandsfrei. Zur Entfernung von Ölen, Fetten, Korrosionsschutz, Umformmedien und Ziehölen, Klebstoffresten, Etikettenrückständen, Pigmentfarben, frischen Farbresten, Einbrennrückständen, Trennmitteln uvm. FT 400 ist einfach und sicher in der Anwendung und eignet sich daher hervorragend zur Entfettung von Oberflächen vor dem Lackieren als Alternative zu klassischen Lösemitteln.

Anwendung

FT 400 ist gebrauchsfertig, einfach auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch abwischen oder mit Druckluft abblasen.

Konzentrationsempfehlungen (in Volumen %) für typische Anwendungen des Produkts:

Manuell	100
---------	-----

Verträglichkeit mit gängigen Materialien:

Stahl/ Edelstahl		Aluminium		Buntmetalle	
Kunststoffe		Lackierte Flächen		Verzinkte Flächen	

Bei empfindlichen Materialien testen Sie das Produkt bitte vor der Anwendung an einem Musterstück oder einer unauffälligen Stelle des Einzelstücks. Bei Unsicherheiten stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Weitere Informationen zur Kennzeichnung, Umgang und Entsorgung des Produkts stehen Ihnen über das erhältliche Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung.

Legende :

Beständig	Bedingt Beständig	Nicht Beständig
-----------	-------------------	-----------------

Umweltaspekte

FT 400 enthält ca. 33 Gew-% VOC* und besteht zu größer 99% aus leicht biologisch abbaubaren Wirkstoffen**. Er ist entzündbar, verbrennt jedoch auch bei Temperaturen über seinem Flammpunkt nicht eigenständig.

* VOC- flüchtige organische Verbindungen (gemäß EU-Definition) / **Wasser zählt nicht als Wirkstoff

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

Transport Informationen

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Wassergefährdungsklasse (Einstufung gemäß AwsV)

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

Bestellinformationen

A50057-93	500 ml r-PET Handsprayflasche
A50057-93-BX	20x 500 ml r-PET Flasche + 10 Sprayer
A02057-93	Kanister 20 l
A20057-93	Fass 200 l
A10057-93	IBC 1000 l