

Handelsname : UNO SV
 Bearbeitungsdatum : 21.05.2026
 Druckdatum : 21.05.2026

Seite : 1 von 1

Beschreibung

UNO SV ist ein hochwirksamer, viskoser, alkalischer Reiniger, der entwickelt wurde, um hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett, Eiweiß, Trennmittel und organische Verschmutzungen effektiv zu entfernen. Seine spezielle Formel ermöglicht eine stabile Schaumbildung, die gut an vertikalen Oberflächen haftet und dadurch eine längere Einwirkzeit ermöglicht.

Bei Einsatz in der Lebensmittelindustrie: NSF Reg. No.: 142391, Cat. Code: A1

Anwendung

UNO SV kann je nach Bedarf in jedem Verhältnis mit Wasser Verdünnt werden. Der erzeugte Schaum wird fließfähiger je weiter das Produkt mit Wasser verdünnt wird. Um einen haltbaren Schaum zu erhalten empfehlen wir das Produkt mindestens 30%ig in Abhängigkeit des verwendeten Auftragsgerät zu verwenden. Wenn Schaum eine untergeordnete Rolle einnimmt kann das Produkt noch weiter verdünnt werden. Bei Gegenständen aus Aluminium oder Verzinkten Oberflächen kann das Produkt etwa 3%ig (2,5% – 3,5%) angewendet werden. Dabei ist auf eine kurze Einwirkzeit zu achten, die Materialverträglichkeit bei benötigter Einwirkzeit festzustellen, sowie den Reiniger im Nachgang gründlich mit Wasser abzuspuhlen. Bei Einsatz in der Lebensmittelindustrie: Oberfläche nach der Reinigung mit Wasser abspülen.

Konzentrationsempfehlungen (in Volumen %) für typische Anwendungen des Produkts:

Manuell	30 - 100
---------	----------

Verträglichkeit mit gängigen Materialien:

Stahl/ Edelstahl		Aluminium		Buntmetalle	
Kunststoffe		Lackierte Flächen		Verzinkte Flächen	

Bei empfindlichen Materialien testen Sie das Produkt bitte vor der Anwendung an einem Musterstück oder einer unauffälligen Stelle des Einzelstücks. Bei Unsicherheiten stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Weitere Informationen zur Kennzeichnung, Umgang und Entsorgung des Produkts stehen Ihnen über das erhältliche Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung.

Legende :

Beständig	Bedingt Beständig	Nicht Beständig
-----------	-------------------	-----------------

Umweltaspekte

UNO SV ist ein NTA, Phosphat und VOC*- freier Reiniger.

* VOC- flüchtige organische Verbindungen (gemäß EU-Definition)

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2; H315 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :Kategorie 2 ;Verursacht Hautreizungen.
 Eye Dam. 1; H318 -Schwere Augenschädigung/-reizung: Kategorie 1; Verursacht schwere Augenschäden.

Transport Informationen

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Wassergefährdungsklasse (Einstufung gemäß AwwS)

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

Bestellinformationen

A00134	1000 ml HDPE Handsprayflasche
A00134-BX	10x 1000 ml HDPE Flasche + 5 Sprayer
A01034	Kanister 10 l
A02034	Kanister 20 l
A20034	Fass 200 l